yamagiwa

250516







320X−232と組み合わせた場合	定格電圧	100V
	消費電力	40.4W

⚠ 安 全 上 の ご 注 意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。

注記１）周囲温度5～35℃で使用してください。

品番	品名	材質	数量	摘要
7				
6				
5				
4	ディフューザー	アクリル	1	フロスト色
3	リング	AL	1	塗装仕上
2	セード	アクリル	1	クリア
1	本体フレーム	AL	1	塗装仕上

第三角法	作図	YA	単位	mm	尺度	——	質量	1.9 kg

器具タイプ	屋内専用 シーリングライト用セード
適合ランプ	
色種	ゴールド
カタログ番号	320L1067K
型番	28LK−02B4−ZK

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

yamagiwa

250601











⚠ 安 全 上 の ご 注 意
○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
○天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。

3）全灯・連続調光（100%~約10%）→常夜灯（3段階調光）→消灯

2）LEDの光色、明るさ、色温度には若干の個体差が有ります。

注記1）周囲温度5~35°Cで使用してください。

13					6				
12					5	リモコン	−	1	白色
11					4	クッション	スポンジ	4	黒色
10					3	カバー	アクリル	1	クリア
9					2	本体	樹脂	1	−
8					1	アダプタ	樹脂	1	−
7					品番	品　名	材質	数量	摘　要

第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	——	質量	1.5 kg

器具タイプ	屋内専用 LEDシーリングライト本体 （調光・調色可） 引掛シーリング用			
適合ランプ	LEDユニット 40.4W 100V Ra85 （6500~2700K）			
色種				
カタログ番号	320X-232	型番	68XL-08B9-Z0	

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。