



専用電源	消費電力
7090T60/100-242/24DIMPG3 注) 器具側の仕様により、 PWM調光制御に対応しません。	41W

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。

付属品

取付ネジ：φ3.8×38/4ヶ

8											
7											
6									器具タイプ	WIREFLOW PENDANT OCTOGONAL 0301	
5	本体	アルミ/ガラス	8	黒色塗装/クリア							
4	ワイヤーフレーム	SB	4	黒色塗装					適合ランプ	1573lm Ra80 LED (2700K) 4.5Wx8	
3	コード	-	8	黒色					色種		
2	フランジカバー	SPC	1	黒色塗装							
1	フランジベース	SPC	1	黒色塗装							
品番	品名	材質	数量	摘要				カタログ番号	129F-654B	型番	L3FB-15Z6-8B
第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	-	質量	8.8 kg			

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

260525