





切込寸法



別置電源(別売)



専用電源
 [型名]7090T60/100-242/24DIMPG3
 PWM信号制御調光方式
 調光範囲 0.1~100%(100-242V)

定格消費電力
 AC100
 69W

定格光束 4030lm

△安全上のご注意
 ○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付けないでください。絶縁不良による感電・火災のおそれがあります。
 ○天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定以外の取付けは、火災・落下のおそれがあります。

15				7	取付ネジ	SWRH	2	クロメート処理	器具 タイプ	・屋内専用 ・直付型 ・電源別置
14			6	LED	-	2	上下配光			
13			5	セード	ウール	1	乳白色			
12			4	ディフューザー	樹脂	2	乳白色	使用 光源	LED 2700K Ra90 3470lm 30W×2	
11			3	コード	塩化ビニル	3	黒色			
10			2	フランジカバー	SPC	1	白色	色種	-	
9			1	フランジ	SPC	1	白色			
8				品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号	153F-616W
第三角法		作図	-	単位	mm	尺度	-	質量	3.0 kg	

*本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。