




切込寸法

yamaqiwa





別置電源(別売)



定格消費電力

AC100

24W



専用電源

[型名]7090T60/100-242/24DIMPG3
PWM信号制御調光方式
調光範囲 0.1~100%(100-242V)

定格光束

670lm

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けしないでください。指定外の取付けは、落下のおそれがあります。

13					6	取付ネジ	SWRH	2	クロメート処理	器具 タイプ	・ 屋内専用 ・ 吊下げ型 ・ 電源別売		
12					5	灯具	—	1	色種欄参照				
11					4	コード	塩化ビニル	1	黒色				
10					3	ワイヤー	SUS	1	Φ1.2	ランプ	LED 2700K Ra90 1890lm 20Wx1		
9					2	ワイヤー調整具	真鍮	1	ニッケルメッキ				
8					1	フランジ	アルミ	1	黒色塗装	色種	フロストホワイト／アノダイズドゴールド		
7					品番	品 名	材質	数量	摘 要	カタログ 番号	153F-625K 型番 P9FA-09Z6-1K		
第三角法				作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	2.2 kg		

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。