




15×29長穴
電源用穴



定格表

入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.09A
消費電力	8.0W

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。

13					6	本体	アルミ	1	色種欄参照	器具 タイプ	W151 CONE Suspended XS3		
12					5	コード	ビニル	1	色種欄参照		・吊り下げ型		――
11					4	化粧ナット	樹脂	1	白色	・屋内専用		使用 光源	
10					3	フランジカバー	鋼板	1	白色				
9					2	フランジ固定金具	ステンレス	2					
8					1	埋込フランジ	鋼板	1	亜鉛メッキ	色種	B(ブラック),S(ローブラッシュド),W(ホワイト)		
7					品番	品名	材質	数量	摘 要	カタログ 番号	144F-556B,S,W	型番	K3FJ-03Z6-1B,S,W
第三角法				作図	KI	単位	mm	尺度	――	質量	1.0 kg		

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。