




(UNBEATEN TALL PENDANT LED 2 ALUMI)

引掛けシーリングタイプ

直付けタイプ^o

タイプ	標準全長	最短全長
引掛け	1650	720
直付け	2650	620

対応調光器一覧
(試験済み調光器)

- ・ パナソニック WTC57521W
- ・ パナソニック WTC57582W
- ・ 東芝 WDG9001
- ・ コイズミ照明 AE36745E
- ・ 大光 LZA-90306E
- ・ 遠藤 RX116WC

					注意事項	本商品は直流電源を使用する器具です。 交流電源(AC100V)を直接入力すると破損しますので、絶対にしないでください。 安全のためにご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。 シェードはハンドメイドのためサイズ、仕上げに個体差があります。								
						品番	引掛け仕様 TL31UBT13-ALC							
10	ブラケット	鉄	1				直付け仕様 TL32UBT13-ALO							
9	フランジ	鉄	1											
8	固定ナット	鉄	1		質量		0.9 Kg		光源	LED 6W				
7	フランジ	ABS	1											
6	LEDドライバー		1	L1C351S9HT9										
5	引掛けシーリングキャップ	ユリア樹脂	1	WG7061W		尺度	1/5		検印		印		印	武田
4	固定ナット	ナイロン	1											
3	コード	H03VV-F	1											
2	LED		1											
1	シェード	アルミ	1		作成日	2026/05/14		TDX株式会社						
部番	部品名	材質	数	備考										