



切込寸法

専用電源 (別売)

OT150/100-242/24 DIM P G3



260601



定格表

入力電圧	AC100
周波数	50/60Hz
消費電力	114W

付属品

・取付用ネジ: 3.8×38/3本

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。指定外の取り付けは、落下のおそれがあります。

7	灯体	—	36	色種欄参照	器具タイプ	・屋内専用 ・吊下げ型 ・電源別売			
6	本体	—	1	色種欄参照					
5	ワイヤ	ステンレス	1		使用光源	LED 3W 2700K × 36灯			
4	コード	ビニール	1	黒色					
3	フランジ	鋼板	1	色種欄参照					
2	フランジ固定ネジ	鋼板	2		色種	B:ブラック, K:ゴールド			
1	取付板	鋼板	1						
品番	品名	材質	数量	摘要		カタログ番号	131C2302B.K	型番	V3AB-01Z5-0B.K
第三角法	作図	KF	単位	mm	尺度	—	質量	5.2 kg	

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。