


yamagiwa

260501







320X−232と組み合わせた場合	定格電圧	100V
	消費電力	40.4W

⚠ 安 全 上 の ご 注 意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○天井面取付専用器具です。傾斜した天井への取付けはできません。指定外取付けは落下のおそれがあります。

器具タイプ	屋内専用 ＬＥＤシーリングライト用セード
適合ランプ	
色種	ホワイト
カタログ番号	324L1070W　型番　04LK−22B7−ZW

注記１）周囲温度５～３５℃で使用してください。


品番	品名	材質	数量	摘要
2	下面カバー	アクリルt2.0	1	乳半片面ﾏｯﾄ
1	セード	布	1組	外：白色プリーツ 内：ファブリック白色


第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	——	質量	1.3 kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

yamagiwa

260501





320X−232と組み合わせた場合	定格電圧	100V
	消費電力	40.4W

⚠ 安 全 上 の ご 注 意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○天井面取付専用器具です。傾斜した天井への取付けはできません。指定外取付けは落下のおそれがあります。

器具タイプ	屋内専用 ＬＥＤシーリングライト用セード
適合ランプ	
色種	ブラック
カタログ番号	324L1071B　型番　04LK−23B4−ZB

注記１）周囲温度５～３５℃で使用してください。

品番	品名	材質	数量	摘要
4	固定棒	SB	1	ユニクロ
3	化粧板	SUS	1	#800
2	下面カバー	アクリルt2.0	1	乳半片面マット
1	セード	布／樹脂	1組	外：黒色プリーツ 内：ファブリック白色

第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	——	質量	1.7 kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。